CSNCH-M200 SD

SISTEMA COMBINATO DISTRUGGI DOCUMENTI DEGAUSSING PROFESSIONALE

Il sistema CSNCH-M200 SD trita carta e piccoli supporti multimediali e demagnetizza dischi rigidi in un'unica soluzione. Oggi, più che in passato la protezione e la cancellazione delle informazioni digitali riservate sono diventate fondamentali e rigorosamente governate dalla legge con norme specifiche, è fondamentale la scelta e l'adozione di un sistema affidabile per gestire correttamente la distruzione dei dati. Il modulo di demagnetizzazione CSNCH-M200 SD è l'unica soluzione sul mercato in grado di demagnetizzare due dischi rigidi contemporaneamente e cancellare i dati ad alta coercitività da dispositivi di archiviazione e supporti magnetici rimovibili, mediante l'utilizzo di un forte campo magnetico che garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza CE e l'esigenza di riservatezza del Dipartimento Sicurezza Dati dello Stato Cinese e PLAISTEC. Con il campo magnetico di intensità 12.500 Gauss, la CSNCH-M200 SD può cancellare facilmente e velocemente sia supporti magnetici ad alta densità che hard disk con ampia memoria, in modo uniforme, in un unico passaggio. La sua area di cancellazione può contenere 2 hard disk (larghezza 8,9 cm) o 8 dischi rigidi (larghezza 6,35) con una capacità totale di 4TB per ciclo. Con la sua interfaccia touch screen LCD semplice ed intuitiva, CSNCH-M200 SD può lavorare per circa 100 cicli di continuo, rendendo possibile processare fino ad 800 dispositivi multimediali all'ora.
La distruzione è completa ed i dati non sono più recuperabili attraverso PC o processi di laboratorio.
Il modulo di triturazione CSNCH-M200 SD è in grado di distruggere, in un unico passaggio, grandi volumi di carta e cartelle uniti da punti metallici o graffette, CD e dischetti con informazioni riservate, carte di credito, penne USB e nastri magnetici. Grazie alla sua consolle user friendly, con auto reverse, blocco automatico integrato per evitare inceppamenti e spegnimento con cestino pieno, il CSNCH-M200 SD è semplice da usare e garantisce la distruzione efficiente dei dati riservati in conformità DIN 32757-1 livello di sicurezza 3 e DIN 66399 fino al livello di sicurezza P4 ed elevata produzione oraria. Il cover che la riveste è trattato per essere antipolvere. Il CSNCH-M200 SD può avere, opzionale, il collegamento al kit barcode.

USATO DA

- Medium to large corporates
- Banks, telecom and insurance
- Government bureau
- Security bureau
- IT logistic
- Security providers

IDEALE PER

Degausser:

- Hard disk anche con grande memoria
- Floppy disks
- Supporti magnetici

Shredder:

- Quantità consistente di documenti
- CDs, USBs, floppy disks, carte d'identità
- Fascicoli

OPZIONI

- Barcode kit

DEPEI

Specifiche tecniche modulo degaussing

MATERIALE DEMAGNETIZZABILE	
Supporti demagnetizzabili	Hard disk, Tape, Floppy
PERFORMANCE	
Sistema degaussing	Scarica capacitiva
Intensità campo magnetico	più di 12.500 Gs/Oe
Durata cancellazione	< 20 s
Consumo elettrico	• 300 W • 0.1 A - standby mode • 1.3 A < 20 s - carica • 0.3 A - cancellazione
Cicli di lavoro per ora	50 cycles
Temperatura	-10° C ~ 65° C
Umidità	10% ~ 95%
HARDWARE	
Potenza / voltaggio / frequenza	220 W / 220 V / 50 Hz
Amperaggio	1.5 A
Interfaccia	LCD
Misura area cancellabile	W160xD270xH35 mm
Livello di rumore	20-90 dB

Specifiche tecniche CSNCH-M200 SD

HARDWARE	
Dimensioni macchina	W840xD530xH1100 mm
Peso macchina	135 kg
Misure imballo	W940xD630xH1300 mm
Garanzia	24 mesi
Opzioni	• barcode kit

Specifiche tecniche modulo di triturazione

MATERIALE TRITABILE	
Supporti tritabili	Floppy, Paper, Folder, USB, Card, CD, Clip
FORMATO TRITABILE E LIVELLO DI SICUREZZA	
Dimensione taglio	3.6x35-50 mm
Livello di sicurezza (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3
Livello di sicurezza (DIN 32757-1)	3
PERFORMANCE	
Capacità triturazione (70g/m²)	22-25 fogli (A4)
Capacità triturazione (80g/m²)	20-22 fogli (A4)
Capacità oraria - carta	70-80 kg
Capacità oraria - CD/ USB/cards	80-90 kg
Velocità taglio	220 mm/s
Luce di ingresso	285 mm
Capacità cestino	130 L
HARDWARE	
Potenza / voltaggio / frequenza	1000 W / 220 V / 50 Hz
Livello di rumore	55-70 dB

Specification may be changed without notice.

DEPEI INTERNATIONAL SRL

distributed by

Ermes Srl
Via Grassilli, 11 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel.: +39 051 757040 - Fax: + 39 051 6160441
e-mail: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it